

## Barevná tiskárna formátu A4 pro rychlý a kvalitní tisk s nízkými náklady na provoz

Výkonná síťová barevná tiskárna A4, na kterou se můžete spolehnout při rychlém tisku ve vysoké kvalitě – od každodenních černobílých dokumentů po kvalitní marketingové materiály za překvapivě nízkou cenu za stránku.

Tiskárna C712 je ideální pro pracovní skupiny v rámci podniku, kde je tlak na plnění termínů. Její použití je snadné a nabízí flexibilitu médií, současně s funkcemi silného zabezpečení pro citlivější materiály.

### Klíčové funkce

- Nízké provozní náklady
- Rychlý oboustranný tisk 34 str./min barevně / 36 str./min černobíle
- Velká kapacita papíru až 1690 listů pro velké pracovní skupiny
- Podpora gramáží až 250 g/m<sup>2</sup> – více než u jakékoli srovnatelné tiskárny
- Funkce zabezpečení chrání citlivé informace a adresu IP
- Ukládání šablon a dokumentů na zařízení pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)
- Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí



### Jednoduché nastavení a použití

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI

### Důležité bezpečnostní funkce

- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print a volitelné funkce Card Release<sup>®</sup> tak, aby si mohli uživatelé před tiskem prohlédnout všechny tiskové úlohy
- Kompatibilita s bezpečnostní funkcí Internet Protocol Security (IPSec), která zajistí bezpečné odeslání a příjem dokumentů



### Úspora nákladů a energie

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí automaticky omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru (volitelně u C712n)
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Technologie LED díky absenci pohyblivých se částí zajistí delší životnost

### Pokročilá konektivita

- Funkce přímého bezdrátového připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Kompatibilita s technologií Google Cloud Print 2.0, která umožňuje tisk na cestách
- Volitelný modul bezdrátové sítě LAN

A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Síťový / oboustranný tisk	✓
Tisk A6 až po 1321 mm, max. 250 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – 20 uživatelů	✓

# C712 – barevná a černobílá tiskárna

TISKÁRNA	
<b>Rychlost tisku formátu A4</b>	34 str./min barevně, 36 str./min černobíle
<b>Výstup 1. stránky</b>	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
<b>Doba pro zahřátí</b>	Do 60 sekund od zapnutí a do 35 sekund od probuzení z úsporného režimu
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
<b>Rozhraní</b>	Zařízení USB 2.0, hostitelský port USB, 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T Ethernet, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)
<b>Jazyky tiskárny</b>	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
<b>Síť a protokoly</b>	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
<b>Kompatibilita s OS<sup>1</sup></b>	Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11
<b>Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení</b>	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, Secure Print <sup>2</sup> , Secure Erase <sup>3</sup> , filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPsec
<b>Sada softwarových nástrojů<sup>4</sup></b>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , nástroj Color Swatch <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer <sup>3</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup> , Configuration Tool <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>4</sup>
DRUHY PÍSMÁ	
<b>Fonty tiskárny</b>	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
<b>Čárový kód</b>	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR
KVALITA TISKU	
<b>Rozlišení</b>	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Vylepšení tisku</b>	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)
MANIPULACE S PAPIREM	
<b>Kapacita papíru</b>	<b>1. zásobník:</b> 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Multifunkční podavač:</b> 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita papíru volitelné zásobníky</b>	<b>2. zásobník:</b> 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>3. zásobník:</b> 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Maximální kapacita papíru</b>	1 690 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Formáty papíru</b>	<b>1./2./3. zásobník:</b> A4, A5, B5; <b>Multifunkční podavač:</b> A4, A5, B5, A6, 10 obálek (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), vlastní velikost (až do délky 1321 mm včetně bannerů); <b>Duplexní jednotka:</b> A4, A5, B5; vlastní velikost: Šířka 148 – 215,9 mm, délka 210 – 355,6 mm
<b>Gramáž papíru</b>	<b>1./2./3. zásobník:</b> 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Multifunkční podavač:</b> 64 až 250 g/m <sup>2</sup> ; <b>Duplexní jednotka:</b> 64 až 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplexní jednotka</b>	<b>Standardně:</b> C712dn; <b>Volitelně:</b> C712n
<b>Výstup papíru</b>	350 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru (80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup>K dispozici na firmwarovém portálu OKI od roku 2017; <sup>2</sup>Nejnovejší verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu OKI; <sup>3</sup>Vyžadována paměťová karta SDHC; <sup>4</sup>Pouze systém Windows; <sup>5</sup>Paměťová karta Secure Digital High Capacity (SDHC) podporuje až 32 GB. Společnost OKI neodpovídá za možnou nekompatibilitu při použití neoriginálních (jiných než OKI) paměťových karet SDHC; <sup>6</sup>Včetně spotřebního materiálu; <sup>7</sup>Pouze systém MacOSX

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



## Třiletá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabídneme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
<b>Paměť</b>	<b>Standardní RAM:</b> 256 MB; <b>maximální RAM:</b> 768 MB; volitelná paměťová karta SDHC <sup>5</sup> : 16 GB
<b>Provozní podmínky</b>	<b>Teplota/vlhkost (provozní):</b> 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / <b>relativní vlhkost</b> 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) <b>Teplota/vlhkost (skladování):</b> -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r. v.
<b>Napájecí zdroj</b>	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
<b>Příkon</b>	<b>Typický:</b> 600 W; <b>Max.:</b> 1300 W; <b>Pohotovostní stav:</b> 100 W; <b>Úsporný režim:</b> <15 W; <b>Režim hlubokého spánku:</b> <1,2 W; <b>Automatické vypnutí:</b> <0,5 W
<b>Hlučnost</b>	<b>Provozní:</b> 54 dB(A); <b>Pohotovostní režim:</b> 37 dB(A); <b>Úsporný režim:</b> Úroveň pozadí
<b>Rozměry (Š × H × V)</b>	<b>C712n:</b> 435 x 547 x 389 mm; <b>C712dn:</b> 435 x 604 x 389 mm
<b>Hmotnost<sup>5</sup></b>	<b>C712n:</b> 29 kg; <b>C712dn:</b> 32 kg
<b>Pracovní cyklus</b>	<b>Maximálně:</b> 100 000 stran za měsíc; <b>Doporučeno:</b> 6 000 stran za měsíc
<b>Záruka</b>	3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu
<b>Objednací kódy</b>	<b>C712n:</b> 46406103 (Euro) <b>C712dn:</b> 46551102 (Euro)

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
<b>2. zásobník papíru</b>	44274502
<b>3. zásobník papíru</b>	44274502
<b>Duplexní jednotka</b>	01272601 (standardně u modelu C712dn)
<b>Kabinět</b>	01219302
<b>Paměť</b>	<b>256 MB:</b> 01182907; <b>512 MB:</b> 01182908
<b>Paměťová karta SDHC<sup>6</sup></b>	<b>16 GB:</b> 01272701
<b>Bezdrátový modul LAN</b>	45830202
<b>Držák čtečky IC</b>	46539501

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
<b>Tonery* (11 500 stránek)</b>	Cyan (C): 46507615; Magenta (M): 46507614; Žlutý (Y): 46507613
<b>Toner* (11 000 stran)</b>	Černý (K): 46507616
<b>Obrazové válce** (30 000 stran)</b>	Cyan (C): 46507415; Magenta (M): 46507414; Žlutý (Y): 46507413; Černý (K): 46507416
<b>Pásová jednotka (60 000 stran)</b>	45381102
<b>Zapékací jednotka (60 000 stran)</b>	44289103

\*Toner: Stránky A4 dle standardu ISO/IEC 19798, při dodání tiskárny 4000 stran formátu A4 dle ISO/IEC 19798.

\*\*Válec: Průměrný počet vytištěných stran A4.



**OKI EUROPE**  
(CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park  
Sokolovská 668/136d  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel. +420 224 890 158  
[www.oki.com/cz](http://www.oki.com/cz)  
[www.oki.com/sk](http://www.oki.com/sk)

**OKI**  
Open up your dreams