

## Rychlý, spolehlivý a vysoce kvalitní barevný tisk A4 pro malé a středně velké firmy za dostupnou cenu

Řada C332 přináší barevný tisk A4 s vysokým rozlišením. Pomáhá malým firmám s budováním vlastní značky a úsporou nákladů, a to za překvapivě dostupnou cenu.

Díky flexibilnímu zpracování médií a vysoce kvalitnímu výstupu spolu s velkou pamětí je tato řada tiskáren ideální pro tisk marketingových i jiných barevných dokumentů přímo ve firmě. Tiskárny C332 vyhovují potřebám každodenního tisku a nabízí řadu nových pokročilých funkcí, které jsou obsažené v elegantní konstrukci malých rozměrů.

### Klíčové funkce

- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení tisku 1200 x 600 dpi
- Flexibilní zpracování médií – od A6 po banner 1320 mm; karton až 220 g/m<sup>2</sup>
- Velmi vysoká rychlost tisku až 26 str./min barevně a 30 str./min černobíle
- Velká kapacita papíru až 880 listů s volitelným druhým zásobníkem
- Paměť RAM 1 GB pro bezproblémové zpracování dokumentů náročných na grafiku
- Oboustranný tisk ve standardní výbavě
- Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí



### Úspora energie a nákladů

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Robustní technologie LED s dlouhou životností



### Pokročilá konektivita

- Mobilní tisk ze smartphonů a tabletů, podpora Google Cloud Print 2.0 a také kompatibilita s funkcí AirPrint od společnosti Apple Inc
- Funkce přímého bezdrátového připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti

### Jednoduché nastavení a použití

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Tichý režim ideální pro menší kanceláře
- Videonávody pro instalaci a výměnu spotřebního materiálu
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI

A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Oboustranný tisk/síťová karta	✓
Tisk A6 až po 1320 mm, max. 220 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – 5 uživatelů	✓

# C332dn/C332dnw – barevné a černobílé tiskárny

<b>TISKÁRNA</b>	
<b>Rychlost tisku formátu A4</b>	26 str./min barevně, 30 str./min černobíle
<b>Výstup 1. stránky</b>	9 sekund barevně, 8,5 sekundy černobíle
<b>Doba pro zahřátí</b>	Do 60 sekund od zapnutí a do 32 sekund od probuzení z úsporného režimu
<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b>	
<b>Rozhraní</b>	Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (standardně u modelu C332dnw, volitelně u modelu C332dn)
<b>Jazyky tiskárny</b>	PCL6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3 (emulace), IBM-ProPrinter, EPSON-FX, XPS, PDF (V1.7)
<b>Síť a protokoly</b>	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
<b>Kompatibilita s OS<sup>1</sup></b>	Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11
<b>Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení</b>	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPsec
<b>Sada softwarových nástrojů</b>	Configuration Tool <sup>2</sup> , nástroj Color Correct, nástroj Color Swatch <sup>2</sup> , Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , LPR Utility <sup>2</sup> , Maintenance Utility <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>2</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Profile Assistant <sup>2</sup> , PS Gamma Adjuster, smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup>
<b>DRUHY PÍŠMA</b>	
<b>Fonty tiskárny</b>	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapová písma PCL, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
<b>Čárový kód</b>	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvoourozměrných: PDF417, kód QR
<b>KVALITA TISKU</b>	
<b>Rozlišení</b>	Víceúrovňová technologie ProQ, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Vylepšení tisku</b>	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)
<b>MANIPULACE S PAPIREM</b>	
<b>Kapacita papíru</b>	<b>1. zásobník:</b> 250 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Multifunkční podavač:</b> 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita papíru, volitelný druhý zásobník</b>	530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Maximální kapacita papíru</b>	880 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Formáty papíru</b>	<b>1. zásobník 1:</b> A4, A5, B5, A6, B6; <b>2. zásobník 2:</b> A4, A5, B5; <b>Multifunkční podavač:</b> A4, A5, B5, A6, B6 poloviční, Obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Kartotéční lístek (3" x 5") (75 x 125 mm), Fotografický formát (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Vlastní velikost (délka až 1320 mm včetně bannerů); <b>Duplexní jednotka:</b> A4, A5, B5
<b>Gramáž papíru</b>	<b>1./2. zásobník:</b> 64 až 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>Multifunkční podavač:</b> 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Duplexní jednotka:</b> 64 až 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Oboustranný tisk</b>	Standardně
<b>Výstup papíru</b>	<b>Potiskem dolů:</b> Max. 150 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Potiskem nahoru:</b> 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Nejnovější verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu OKI; <sup>2</sup>Pouze Windows; <sup>3</sup>Pouze Mac; <sup>4</sup>Včetně spotřebního materiálu

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



## Třiletá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)



Google Cloud Print 2.0 Ready

© 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společností registrovaných v Anglii pod číslem společností 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností Oki Electric. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky. Číslo verze 1.2 02/2019. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

<b>HLAVNÍ VLASTNOSTI</b>	
<b>Paměť</b>	1 GB RAM; 3 GB eMMC
<b>Provozní podmínky</b>	<b>Teplota/vlhkost (provozní):</b> 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) / <b>Teplota/vlhkost (skladování):</b> -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
<b>Napájecí zdroj</b>	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/-2 %
<b>Příkon</b>	<b>Typický:</b> 540 W; <b>Max.:</b> 1170 W; <b>pohotovostní stav:</b> 90 W; <b>Úsporný režim:</b> <14 W; <b>Režim hlubokého spánku:</b> <1,1 W; <b>Automatické vypnutí:</b> <0,5 W
<b>Hlučnost</b>	<b>Provozní:</b> <54 dB(A); <b>Pohotovostní režim:</b> 37 dB(A); <b>Úsporný režim:</b> Neslyšitelný
<b>Rozměry (Š x H x V)</b>	410 x 504 x 242 mm
<b>Hmotnost<sup>4</sup></b>	22 kg
<b>Pracovní cyklus</b>	<b>Maximálně:</b> 45 000 stran za měsíc; <b>Doporučeno:</b> Až 3 000 stran za měsíc
<b>Záruka</b>	3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu
<b>Objednací kódy</b>	<b>C332dn:</b> 46403102, <b>C332dnw:</b> 46403112
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)</b>	
<b>2. zásobník papíru</b>	44472102
<b>Kabinet</b>	01314101
<b>Bezdrátový modul LAN</b>	45830202 (pro model C332dn)
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)</b>	
<b>Toner* (1 500 stran)</b>	Cyan (C): 46508715; Magenta (M): 46508714; Žlutý (Y): 46508713; Černý (K): 46508716
<b>Toner* (3 000 stran)</b>	Cyan (C): 46508711; Magenta (M): 46508710; Žlutý (Y): 46508709
<b>Toner* (3 500 stran)</b>	Černý (K): 46508712
<b>Obrazový válec**</b>	44968301
<b>Pásová jednotka (60 000 stran)</b>	44472202
<b>Zapékací jednotka (60 000 stran)</b>	44472603

\*Toner: Stránky A4 dle standardu ISO/IEC 19798, při dodání tiskárny 1 000 stran formátu A4 dle ISO/IEC 19798.

\*\*Válec: Průměrná životnost při 3 stránkách na úlohu ze 1. zásobníku v jednostranném režimu (až 30 000 stran černobíle, 20 000 stran barevně).

**OKI EUROPE**  
(CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park  
Sokolovská 668/136d  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel. +420 224 890 158  
[www.oki.com/cz](http://www.oki.com/cz)  
[www.oki.com/sk](http://www.oki.com/sk)

**OKI**

Open up your dreams